

STANDARD LUKEN PROFILE ALS BASIS

Diese Standard Gebo Schiebeluken werden auf Basis der bewährten Gebo Standard Lukenprofile gefertigt. Hierdurch passt sich dieses Modell idealerweise an die Serie der Gebo Luken an und ermöglicht ein einheitliches Styling.

PERFEKTER SCHUTZ

Gefertigt werden diese Einheiten aus seewasserbeständigem und silber farben eloxiertem Aluminium. Auf Wunsch können auch Sondermodelle in RAL Farbtönen pulverbeschichtet werden.

Alle Komponenten wie das verwendete Aluminium, die Kunststoffteile und das Acrylglas sind aus seewasserbeständigem Material und für den langjährigen

Einsatz an Bord geeignet.

EINBAU

Die Standard Schiebeluk Einheiten sind zur Montag auf ebenen Untergründen geeignet. Das maximale Öffnungsmaß beträgt 1000 x 800 mm.

Angeboten werden drei Standardgrößen. Das Schiebeluk ist eloxiert und mit rauchgrauem Acrylglas ausgestattet.



Best.-Nr	Lochmass B x L mm	Radius mm	Ausführung	Radius mm	Schiene Länge mm	Endstopp	Glas
90.50.15.01*	501 x 501	30	551 x 551	60	420	50 mm	Grau
90.60.06.00*	600 x 600	30	650 x 650	60	520	50 mm	Grau
90.72.07.70	720 x 770	30	770 x 820	60	700	50 mm	Grau

* Auf Bestellung