



*Die Gebo Slim Line Schiffsfenster werden als Klemmsystem mit dem ansprechenden Aussehen, der einfachen und sicheren Montage angeboten. Sie verfügen über CE und sind zum Einbau in den Kategorien B-C-E zugelassen.*

## **HERRLICHES DESIGN**

Gebo Slim Line Schiffsfenster werden mit runden Ecken oder auf Gehrung gefertigt angeboten. Alle festen Verbindungen sowohl der festen, als auch der klappbaren Light Line Schiffsfenster werden hartgelötet und bilden die Basis eines wasserdichten Fensters!

Der Innenrahmen wird bei der Montage gegen den Aussenrahmen mittels M4 Schrauben zwischen die Bordwand geklemmt und verschraubt. Der Innenrahmen hat einen schwarzen Abdeckgummi, der die

Schrauben verdeckt. Ebenso wie ThermicLine Fenster, LightLine Fenster werden auch diese SlimLine Fenster mit hochwertigen Silikon Dichtgummis versehen.

Diese Fenster können sowohl mit Radien, als auch auf Gehrung gefertigt werden. Diese Fenster sind in den Glasstärken 5, 6 oder 8 mm erhältlich. Auf Wunsch und gegen Aufpreis sind diese auch als Doppelverglasungsfenster lieferbar.

## **EINFACHE MONTAGE**

Der Innenrahmen wird bei der Montage gegen den Aussenrahmen mittels M4 Schrauben zwischen die Bordwand geklemmt und verschraubt.

Der Innenrahmen hat einen schwarzen Abdeckgummi, der die Schrauben verdeckt.

- ✓ CE-Kategorie B;
- ✓ Einfach- oder Doppelverglasung



*Ganzklappfenster*

*Festfenster*

	Mind.	Max.
<b>Radii:</b>		
<b>Fest</b>	60 mm	130 mm
<b>Klapp</b>	75 mm	130 mm
<b>Wandstärke (W)</b>	5 mm	24 mm
<b>Erhältliche Glasstärken: 5, 6 or 8 mm</b>		

**Diese Fenster können sowohl mit Radien, als auch auf Gehrung gefertigt werden.**

**Das Klappenteil** wird mittels zweier Aufsteller gehalten. Diese Aufsteller gleiten in einer Nut und werden mittels einer Drehschraube fixiert.

**Die Glaseinheit** ist in einem Dichtgummi eingebettet, der zwischen den Innen- und Aussenrahmen geklemmt wird. Der Innenrahmen wird bei der Montage gegen den Aussenrahmen mittels M4 Schrauben zwischen die Bordwand geklemmt und verschraubt. Der Innenrahmen hat einen schwarzen Abdeckgummi, der die Schrauben verdeckt.

