



Gebo Windschutzscheiben haben den qualitativ hochwertigen Standard wie Schiffsfenster. Die Basis bildet eine sichere Konstruktion, die eloxiert oder pulverbeschichtet werden kann.

5 oder 6 mm Glasstärken sind als getöntes Glas oder Klarglas erhältlich.

Auf Wunsch kann mit Bohrlöchern für Scheibenwischermotoren geliefert werden.

Eine Gummiabdeckung oben ist möglich. Hierin können auch Kabel geführt werden. Die Windschutzscheibe zeichnet sich durch ein gefälliges Design aus.

FESTSTEHENDE WINDSCHUTZSCHEIBEN

Diese Windschutzscheiben können aus mindestens drei oder mehr Segmenten gefertigt werden. Im oberen Rahmen ist Platz um Kabel für die Scheibenwischer oder Beleuchtung unter einer Abdeckung zu verlegen. Ebenso können hier ggf. auf diesem Rahmen eventuell Tenax Knöpfe für die Befestigung von Ver-

decken eingeschraubt werden. Der Rahmen unten kann ggf. auch mit längerem Flansch geliefert werden. Im Standard hat der Flansch 16mm, in der extra langen Flanschversion ist dieser 37mm lang.

Die Glasstärken, die lieferbar sind betragen entweder 5 oder 6 mm.

KLAPPBARE WINDSCHUTZSCHEIBEN

Die obere Verbindungsschiene eines jeden Segmentes lässt sich zum Abklappen öffnen. Die untere Einheit ist durch Scharniere verbunden, die in abgeklapptem Zustand auch es ermöglichen, dass diese komplett demontiert werden. So können selbst niedrige Brückendurchfahrten nach der Abnahme

passiert werden. Im oberen Rahmen ist Platz um Kabel für die Scheibenwischer oder Beleuchtung unter einer Abdeckung zu verlegen. Ebenso können hier ggf. auf diesem Rahmen eventuell Tenax Knöpfe für die Befestigung von Verdecken eingeschraubt werden.

Die Glasstärken, die lieferbar sind betragen entweder 5 oder 6 mm.

